

SCPE100 | SCPE120 | SCPE160
SCPE250 | SCPE300 | SCPE320
SCPE350

SANY

Quality Changes the World



NIVEL INALT LA VOLTAJ INALT



PERFORMANTA, SUSTENABILITATE, INOVATIE



FULL ELECTRIC
STIVUITOR DE
SARCINI
GRELE

Capacitate nominala
10 t - 35 t
Sistem de tractiune
INOVANCE
Capacitate baterie
90 kWh - 350 kWh
Tractiune
principala
105 kW - 171 kW

STIVUITOARE ELECTRICE PENTRU SARCINI GRELE

- Moduri de deplasare extrem de eficiente
- Cerințe reduse de întreținere
- Încărcare rapidă cu dubla priză
- Nivel redus de zgomot



SCPE100 SCPE120 SCPE160 SCPE250 SCPE300 SCPE320 SCPE350

CONFIGURATIE

Tip motor de tractiune	-	INOVANCE	INOVANCE	LVKON	LVKON	LVKON	LVKON	LVKON
Putere motor de tractiune	kW	105	105	100	130	171	171	171
Tip pompa hidraulica	-	INOVANCE	INOVANCE	LVKON	LVKON	LVKON	LVKON	LVKON
Putere motor pompa	kW	63	63	75	100	160	160	160
Producator baterie	-	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Tensiune nominala baterie	V	521	500	618	618	580	580	580
Capacitate nominala baterie	kWh	90 & 114	114 & 141	141 & 210	282	350	350	350
Tip axa de tractiune	-	SANY WF	SANY WF	SANY WF	SANY WF	SANY WF	SANY WF	SANY WF
Dimensiune anvelope	-	9.00-20 16PR	10.00-20 16PR	12.00-20 18PR	14.00-24 32PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR

PERFORMANTA

Capacitate nominala	t	10	12	16	25	30	32	35
Greutate totala	kg	13500	14500	23500	33500	41000	42500	43800
Viteza de ridicare (cu/fara sarcina)	mm/s	450/500	450/500	400/450	320/350	300/350	300/350	300/350
Viteza de coborare (cu/fara sarcina)	mm/s	500/450	500/450	450/430	400/400	400/400	400/400	400/400
Viteza de deplasare (cu/fara sarcina)	km/h	25/25	26/26	22/24	21/23	26/28	26/28	26/28
Capacitate de urcare in rampa (cu sarcina)	kg	27	22	15	18	19	18	17

DIMENSIUN

LxWxH	mm	5724x2408x3435	5924x2408x3455	8095x2834x3440	8828x3108x3783	9573x3440x3932	9573x3440x3932	9573x3440x3932
Centrul de sarcina L1	mm	600	600	1200	1200	1200	1200	1200
Ampatament L2	mm	2700	2900	3750	4300	4800	4800	4800
Consola fata L3	mm	745	745	943	1080	1230	1230	1230
Consola spate L4	mm	779	779	962	1008	1103	1103	1103
Garda la sol H2	mm	275	295	305	337	320	320	320
Inaltime scaun fata de sol H4	mm	1992	2012	1997	2315	2395	2395	2395
Raza interioara de virare R1	mm	325	410	685	940	1052	1052	1052
Raza exterioara de virare R2	mm	4000	4150	5200	6000	6650	6650	6650
Latime fata (track fata) W1	mm	1728	1732	1898	2204	2472	2472	2472
Latime spate (track spate) W2	mm	1960	1930	2090	2450	2450	2450	2450

CATARG

Inaltime maxima (catarg strans/extins) H5		3398/4868	3418/4888	3754/5704	3994/5939	4375/6320	4375/6320	4375/6320
Inaltime de ridicare standard H3	mm	3000	3000	4000	4000	4000	4000	4000
Inclinare catarg (fata/spate)	°	6/12	6/12	6/12	5/10	5/10	5/10	5/10

FURCI

LxWxH	mm	1500x200x75	1500x200x75	2440x200x100	2440x250x110	2440x300x110	2440x300x125	2440x300x125
Distanța furcilor (minimum-maximum)	mm	485~2245	485~2245	674~2274	786~2776	918~2848	918~2848	918~2848

Nu toate produsele sunt disponibile pe toate pietele. Ca parte a procesului nostru continuu de îmbunătățire, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile și designul fără notificare prealabilă. Valorile și imaginile prezentate pot include opțiuni suplimentare.

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH
 Sany Allee 1
 D-50181 Bedburg
 Tel. +49 2272 90531 100
 Fax +49 2272 90531 109
 info@sanyeurope.com
 www.sanyeurope.com